



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Glossa
Тип изделия или компонента	Одна розетка
Представление устройства	Механизм с фиксир.рамкой
Описание стандарта розетки	Боковой вывод заземления
Конфигурация полюсов розеток	2P + E
Оттенок цвета	Титан

Дополнительные характеристики

Монтаж устройства	Скрытый
Номинальный ток	16 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток
Монтаж	Лапками Винтами
Материал	PC + ASA глянцевая
Тип клемм	Винтовые зажимы 2,5 мм ² жесткий кабель Винтовые зажимы 2,5 мм ² гибкий кабель
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	40 мм
Глубина встраивания	28 мм
Масса продукта	0.073 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Сертификация	EAC
Стандарты	TP TC 004/2011

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Будет соответствовать - 4кв. 2016
Регламент REACH	Содержание SVHC в изделии не превышает пороговую величину
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации